


Einfach-Rollenketten

nach DIN 8187 / ISO 606




ISO-Nr.	Teilung p mm	lichte Weite b1 min. mm	Rollen-Ø d1 max. mm	Bolzen-Ø d2 max. mm	Bolzenlänge b2 max. mm	Bolzenlänge b3 max. mm	Laschenhöhe h max. mm	Quer- teilung Qt mm	Gelenk- fläche mm ²	Mindest- Bruch- kraft kN	Gewicht ≈ kg / Mtr.	Kettenschloss			
												E	S	L	C
*06 B-1	9,525	5,72	6,35	3,28	12,50	16,00	8,20	-	28	8,9	0,40	X	X	X	
08 B-1	12,70	7,75	8,51	4,45	16,60	18,50	11,80	-	50	17,8	0,69	X	X	X	
10 B-1	15,875	9,65	10,16	5,08	19,00	21,80	13,70	-	67	22,2	0,85	X	X	X	
12 B-1	19,05	11,68	12,07	5,72	22,30	25,10	16,10	-	88	28,9	1,17	X	X	X	
16 B-1	25,40	17,02	15,88	8,28	35,10	42,50	20,80	-	205	60,0	2,66	X	X	X	X
20 B-1	31,75	19,56	19,05	10,19	40,50	48,00	25,40	-	292	95,0	3,72		X	X	
24 B-1	38,10	25,40	25,40	14,63	53,10	61,60	32,30	-	550	160,0	7,05		X	X	
28 B-1	44,45	30,99	27,94	15,90	63,30	72,80	37,00	-	735	200,0	8,96		X	X	
32 B-1	50,80	30,80	29,21	17,81	65,10	73,60	42,30	-	805	250,0	10,00		X	X	

* = mit geraden Laschen (Einf.-Rollenketten GL-Reihe bis Tlg. 31,75 mm lieferbar)

- Innen-, Außen- und Nietglieder zu jeder Kette lieferbar
- Kettenschlösser / Kröpfglieder mit Sicherungsmutter von Tlg. 31,75 mm bis 50,8 mm lieferbar

Zweifach-Rollenketten

nach DIN 8187 / ISO 606



ISO-Nr.	Teilung p mm	lichte Weite b1 min. mm	Rollen- Ø d1 max. mm	Bolzen- Ø d2 max. mm	Bolzen- länge b2 max. mm	Bolzen- länge b3 max. mm	Laschen- höhe h max. mm	Quer- teilung Qt mm	Gelenk- fläche mm ²	Mindest- Bruch- kraft kN	Gewicht € kg / Mtr.	Kettenschloss			
												E	S	L	C
*06 B-2	9,525	5,72	6,35	3,28	23,10	27,1	8,20	10,24	56	16,9	0,72	X	X	X	
08 B-2	12,70	7,75	8,51	4,45	30,60	33,0	11,80	13,92	100	31,1	1,35	X	X	X	
10 B-2	15,875	9,65	10,16	5,08	35,75	38,6	13,70	16,59	134	44,5	1,66	X	X	X	
12 B-2	19,05	11,68	12,07	5,72	41,80	44,4	16,10	19,46	176	57,8	2,32	X	X	X	
16 B-2	25,40	17,02	15,88	8,28	68,00	74,0	20,80	31,88	410	106,0	5,28	X	X	X	X
20 B-2	31,75	19,56	19,05	10,19	79,70	83,6	25,40	36,45	584	170,0	7,36		X	X	
24 B-2	38,10	25,40	25,4	14,63	101,80	112,7	33,40	48,36	1100	280,0	13,85		X	X	
28 B-2	44,45	27,94	15,90	63,30	124,70	132,7	37,00	59,56	1470	360,0	18,80		X	X	
32 B-2	50,80	29,21	17,81	65,10	126,00	132,4	42,30	58,55	1610	450,0	19,80		X	X	

* = mit geraden Laschen (Dupl. Rollenketten GL-Reihe bis Tlg. 25,4 mm lieferbar)

- Innen-, Außen- und Nietglieder zu jeder Kette lieferbar

- Kettenschlösser / Kröpfglieder mit Sicherungsmutter von Tlg. 31,75 mm bis 50,8 mm lieferbar